

Bona Craft Oil

Technický list

Bona Craft Oil je unikátní směs různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje nízké procento rozpouštědel, méně než 4 %, což také znamená, že dřevo může být nasycené po menším počtu aplikací. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.

- Extrémně vysoký stupeň nasycení
- Rychlé schnutí a snadno se aplikuje
- Nízký obsah rozpouštědel a zápachu
- Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technické údaje

| | |
|----------------------|---|
| Druh produktu: | modifikovaný rostlinný olej |
| Barvy: | Neutrální/ Přírodní, Graphite/ Grafit, Frost/Led, Ash/ Popel, Umbra/ Hnědá a Clay/Jíl |
| Obsah sušiny: | cca. 96-98% (v závislosti na barvě) |
| VOC: | <4% |
| Ředění: | Neředit |
| Doba schnutí: | - Mezi aplikacemi: 15-30 minut* - Lehké zatížení: 24 hodin* <i>*za normálních podmínek v interiéru: při 20°C/60% rel. vlhkost. Zajistěte řádné větrání.</i> |
| Nářadí pro aplikaci: | Olejuvzdorná gumová stěrka, Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo nerezová stěrka. |
| Celková spotřeba: | cca 20 m ² /litr v závislosti na typu dřeviny |
| Bezpečnost: | neklasifikován |
| Nebezpečí požáru: | Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro více informací. |
| Čištění: | Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem. |
| Doba skladování: | 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu. |
| Skladování/přeprava: | Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy. |
| Likvidace: | Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy. |
| Balení: | 2,5 a 5 litrů |

AKTUALIZACE 3/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona Craft Oil Graphite (Grafit) Bona Craft Oil Umbra (Hnědá)



Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Frost (Led) Bona Craft Oil Clay (Jíl)



Bona Craft Oil Ash (Popel) Bona Craft Oil Neutral (Přírodní)

Bona[®]