

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Kolekcia	DAWN 2 DUSK	ROYAL CASTLE	MOONWALK XL	WOODLANDS
Formát	doska	rybia kosť	dlažba	XL doska
Celková hrúbka (ISO 24337)	6,0 mm (vrátane 1,5 mm podložky)	6,0 mm (vrátane 1,5 mm podložky)	7,0 mm (vrátane 1,5 mm podložky)	7,0 mm (vrátane 1,5 mm podložky)
Vrchná vrstva (EN 429)	0,55 mm			
Rozmer dosky (ISO 24337)	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm / 470 x 940 mm	228 x 1828 mm
Celková hmotnosť (ISO 23997)	9.500 g/m²	9.600 g/m²	11.500 g/m²	9.800 g/m²
Konštrukcia	EpuCore patentované kompozitné jadro			
Povrch	vyrazené v registri (EIR)	vyrazené v registri (EIR)	jemná štruktúra kameňa	vyrazené v registri (EIR)
Úprava	Matný povrch EpuShield odolný proti poškrabaniu			
Podložka	integrovaná IXPE podložka			
Inštalácia	click (plávajúcim spôsobom) licencovaný zámkový spoj Välinge			
Záruka	25 rokov v rezidenčných priestoroch / 10 rokov v komerčných priestoroch			
Krajina pôvodu	Čína			

INFORMÁCIE O BALENÍ

Kolekcia	DAWN 2 DUSK	ROYAL CASTLE	MOONWALK XL	WOODLANDS
Počet kusov v balení	10	16	5 / 4	5
Plocha v 1 balení (m²)	2,200	1,25	1,85 / 1,78	2,08
Hmotnosť 1 balenia (kg)	21,0	11,5	21,5 / 20,5	21,0

ROZŠÍRENÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Požiarna odolnosť	EN 13501-1	Bfl-s1
Emisie formaldehydu	EN 14041	E1
Odolnosť voči pošmyknutiu	EN 13893 DIN 51130:2014	DS R10
Rozmerová stabilita	EN 434	≤ 0,15% (norm: ≤ 0,25%)
Trieda opotrebovania	EN ISO 10874	23: intenzívne zaťažená domácnosť 33: intenzívne zaťaženie komerčný priestor
Odolnosť voči oderu	EN 13329 Annex E	(≥ 4000 cyklov)
Stolička na kolieskach	EN 425	žiadna viditeľná zmena
Zvyškové odsadenie	EN 434	(≤ 0,1 mm)
Odolnosť voči škvrnám	EN 438	(stupeň 5)
UV odolnosť	ISO 105-B02	(≥ 6)
Tepelná vodivosť	EN 12524	0,09 W / m K
Tepelný odpor	EN 12524	0,068 (m² K) / W
Podlahové vykurovanie	za určitých podmienok vhodné na podlahové vykurovanie	
Akustická izolácia	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB