

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Šírka	125	mm
Dĺžka	625	mm
Hrúbka	5.00 (podložka integrovaná)	mm
Nášľapná vrstva	0.30	mm
Skosené hrany	4-stranná micro (s vŕačeným skosením po obvode dosky)	
Typ spoja	click Välinge 5G	
m ² v balení	0.940	m ²
Počet panelov v balení	12 (6x ľavá + 6x pravá)	kusov
Podložka IXPE (integrovaná)	1.0	mm

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

Trieda použiteľnosti (záťaž)	EN 13329	23 / 31
CE	EN 14041	
Bytové využitie	20	rokov
Komerčné využitie	10	rokov
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne (vyrobené exkluzívne pre BAUSAD, spol. s r.o.)	

PODROBNÉ INFORMÁCIE

m ² v balení	0.940	m ²
m ² na palete	56.23	m ²
m ² v kontajneri	2.250	m ²
Hmotnosť balenia	6.57	kg
Hmotnosť palety	595.0	kg
Šírka balenia	127.0	mm
Dĺžka balenia	627.0	mm
Hrúbka balenia	52.0	mm
Hustota jadra	2.000	kg / m ³ (rigidný kompozitný vinyl)
Proti-šmykové vlastnosti	DIN 51130:2014: R10	
Tepelný odpor (EN 12524)	0.052	m ² K/W (podlaha + podložka)
Tepelná vodivosť (EN 12524)	0,096	W/mK (podlaha + podložka)
Rozmerová stabilita	EN 427: dĺžka max. 0.5 mm	EN 428: priemerná hrúbka +/- 0.2 mm EN 434: max. 0.25% (on priemer < 0.1%)
Emisie Formaldehydu	E1	
Absorpcia zvuku	EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB	

INŠTALÁCIA

Spôsob	plávajúci, bez lepidla
Podlahové vykurovanie	Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy v cementových podlahách. Obmedzené použitie s vykurovacími filmami a alternatívami. Max. kontaktná teplota ≤ 27 °C.