


### TŘÍVRSTVÁ PODLAHA

#### S PODÉLNOU FÁZÍ

formát 15 x 189 x 1900 mm

relativní vlhkost 7 % (+/- 2 %)



**DROP DOWN**

Oxidativní přírodní nebo bílý olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Nášlapná vrstva dubu 3 mm

Lačkový střed 10 mm

Protitah z loupané dýhy 2 mm

Drop-Down zámek

#### Specifikace

Třívrstvá podlaha, plošný vzor, podélná fáze.

#### Třídění

**Natur**, bez suků, pouze očka, téměř žádná běl.

#### Povrchová úprava

Oxidativní přírodní nebo bílý olej, matný lak, velmi lehký kartáč.

#### Spoj

Zámek Drop - Down

#### Balení

Čtyřstranný černý kartón s produktovou samolepkou na každé čelní straně, zabalené ve smršťovací fólii. Pokyny pro pokládku a údržbu jsou součástí každého druhého balení.

#### Tepelná vodivost:

0,14 W/mK

#### Tepelný odpor m<sup>2</sup>K/W:

0,12 m<sup>2</sup> K/W

Balení	Kolekce <i>Classic</i> (maximálně 1 vrstva zkrácených lamel v balení)		
15/3 x 189 x 1.900 mm	8 kusů	= 1 balení	= 2,8728 m <sup>2</sup>
	40 balení	= 1 paleta	= 114,912 m <sup>2</sup>

Změny jsou vyhrazeny. Stav technických údajů, květen 2024.



kartáčováno



krájená dýha



olej



matný lak



podélná fáze

