



# TECHNICKÝ LIST

## celoplošne lepené luxusné vinylové podlahy

Vydanie: SK - 2025/12/01

### ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Typ podlahy	luxusná lepená vinylová podlaha					
Kolekcia	<b>Dawn 2 Dusk GD</b>	<b>Royal Castle GD</b>	<b>Chevron GD</b>	<b>Moonwalk GD</b>	<b>Woodlands GD</b>	
Formát	doska	stromček klasický	stromček francúzsky	dlaždica XL	doska XL	
Celková hrúbka	ISO 24337		2,5 mm			
Nášľapná vrstva	EN 429		0,55 mm			
Rozmer	ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm	235 x 1524 mm
Konštrukcia	základná vrstva vyrobená z nového PVC					
Štruktúra	synchronná (EIR)					
Povrch	EpuShield (odolný polyuretánový náter s prirodzeným matným vzhľadom)					
Inštalácia	celoplošné lepenie					
Záruka	25 rokov pre domáce použitie, 10 rokov pre komerčné použitie, 5 rokov pre priemyselné použitie					
Balenie (počet kusov)	16	18	20	10	10	
Balenie (m <sup>2</sup> )	3,69 m <sup>2</sup>	1,57 m <sup>2</sup>	1,74 m <sup>2</sup>	3,72 m <sup>2</sup>	3,58 m <sup>2</sup>	
Balenie (kg)	18 kg	8 kg	8,75 kg	18,5 kg	18 kg	
Horľavosť	EN 13501-1		Bfl-s1			
Emisie formaldehydu	EN 14041		E1			
Protišmyková úprava	EN 12893		DS			
	DIN 51130		R10			
Rozmerová stabilita	EN 23999		vyhovuje ( $\leq 0,25\%$ )			
Zrolovanie	EN 23999		vyhovuje ( $\leq 2,0\text{mm}$ )			
Škály	EN 24337		vyhovuje ( $\leq 0,2\text{mm}$ )			
Trieda záťaže	ISO 10874		23: Intenzívne domáce použitie 33: Intenzívne komerčné použitie 42: Bežné priemyselné použitie (ľahký priemysel)			
Odolnosť proti oderu	ISO 23338		Trieda T			
Opotrebenie kolieskovou stoličkou	EN 425		typ W, 25 000 cyklov (bez badateľných zmien)			
Odolnosť voči pretlačeniu	EN 434		vyhovuje ( $\leq 0,2\text{mm}$ )			
Odolnosť voči škvŕnám	EN 438		Skupiny 1 a 2: trieda 5 Skupina 3: trieda 4			
Odolnosť voči UV žiareniu	ISO 105-B02		vyhovuje ( $\geq 6$ )			
Tepelná vodivosť	EN 12524		0,25 W/mK			
Tepelný odpor	EN 12524		0,012 (m <sup>2</sup> K)/W			
Podlahové vykurovanie	EN 12524		inštalácia na podlahové vykurovanie je povolená za určitých podmienok			
Zvuková izolácia	EN ISO 717-2		$\Delta L_w$ 3 dB			
Krajina pôvodu			Čína			



Importér a distribútor pre Slovenskú republiku: BAUSAD, spol. s r.o.; Štefánikova 81; 085 01 Bardejov; Slovakia

Office / showroom a sklad: Rožňavská 1 (R1 Centrum); 831 04 Bratislava; Slovakia

www.bausad.sk

bausad@bausad.sk