Podlahy MEISTER
na elektrických systémoch podlahového vykurovania

SK

Všetky podlahy MEISTER je možné inštalovať na elektrické doplnkové vykurovacie systémy a plošné vykurovacie systémy s výkonom 125 W/m². Tieto vykurovacie systémy musia byť schopné zabezpečiť uvedený výkon rovnomerne po celej vykurovanej ploche. Takéto vykurovacie systémy nie sú vhodné na inštaláciu v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať technické pokyny spoločnosti MEISTER, technické podklady príslušného výrobcu plošného vykurovania, ako aj všetky aktuálne platné normy a predpisy. Ak sú vykurovacie rohože výrobcom schválené na celoplošné lepenie, musia sa zároveň dodržiavať montážne a lepiace odporúčania výrobcu použitého lepidla.

Podlaha musí byť namontovaná v súlade s pokynmi výrobcu a musí byť vhodná pre zamýšľaný spôsob použitia. Platné sú požiadavky podľa VOB Teil C, DIN 18 356 „Kladenie parkiet“ a DIN 18 365 „Podlahárske práce“, ako aj všeobecne uznávané pravidlá technickej praxe.

Podlahy MEISTER vyžadujú dlhodobo stabilnú vnútornú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduchu približne 30 až 65 % pri izbovej teplote približne 20 °C. Ak zistíte alebo predpokladáte výrazne nižšiu vlhkosť vzduchu, odporúča sa použitie zvlhčovača vzduchu (odparovača). Tým sa zabráni nadmernému vysychaniu podlahy MEISTER.

Na zabezpečenie toho, aby povrchová teplota podlahy neprekročila 29 °C, musí byť podľa pokynov výrobcu nainštalovaný termostat a teplotný snímač.

Na použitie sú vhodné všetky druhy dreva. V závislosti od klimatických podmienok v miestnosti však môže dochádzať k prirodzenému a výraznejšiemu napúčaniu alebo zosychaniu dreva.

Podlahová krytina nesmie byť zakrytá kobercami, behúňmi, rohožami ani inými prekrytiami, pretože môže dochádzať k hromadeniu tepla pod týmito materiálmi.

fidbox®

Vlhkosť a teplotné výkyvy môžu významne ovplyvniť životnosť podlahy a zachovanie jej hodnoty. Z tohto dôvodu odporúčame použitie systému fidbox® (meracie zariadenie spoločnosti floorprotector), ktoré umožňuje dlhodobý záznam údajov o teplote (°C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (%) v bezprostrednej blízkosti podlahy. Namerané údaje je možné následne vyhodnotiť pomocou čítacieho zariadenia. V prípade reklamácie alebo vzniku škody je možné príčiny rýchlo objasniť na základe zaznamenaných údajov, čím sa zabráni zdĺhavému zisťovaniu dôvodov vzniku poškodenia.

© 2024 MeisterWerke Schulte GmbH / 05/2024

Spoločnosť si vyhradzuje právo na technické zmeny a nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby.
Zverejnením tohto odporúčania strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie dokumentu.